

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----|---------------|------|---------------|---------------------|------------|---------------|
| Рабочий участок | | | | | | Всего кол-во | | |
| Секция балки СБ-2 | СБ-2 | шт | 4 | метр | 24 | 4 | прямые | ГОСТ 26804-86 |
| Секция балки СБ-2 | СБ-2 | шт | 4 | метр | 24 | 4 | R=20метров | ГОСТ 26804-86 |
| Стойка СД-1 | СД-1 | шт | 48 | | | 48 | | ГОСТ 26804-86 |
| Консоль жесткая КЖ | КЖ | шт | 48 | | | 48 | | ГОСТ 26804-86 |
| Начальный и конечный участок | | | | | | | | |
| Секция балки СБ-5 | СБ-5 | шт | 1 | метр | 6 | 1 | прямые | ГОСТ 26804-86 |
| Секция балки СБ-5 | СБ-5 | шт | 1 | метр | 6 | 1 | R=20метров | ГОСТ 26804-86 |
| Секция балки СБ-6 | СБ-6 | шт | 2 | метр | 12 | 2 | R=20метров | ГОСТ 26804-86 |
| Стойка СД-2 | СД-2 | шт | 16 | | | 16 | | ГОСТ 26804-86 |
| Связь диагональная СДД | СДД | шт | 16 | | | 16 | | ГОСТ 26804-86 |
| Консоль жесткая КЖ | КЖ | шт | 16 | | | 16 | | ГОСТ 26804-86 |
| Элемент светоотражающий | т светоотраж | шт | 24 | | | 24 | | ГОСТ 26804-86 |
| Метизы | | | Стойка | | Секция | Секция | | |
| Болт М 16 45,58 | | шт | 64 | шт | 96 | 160 | | ГОСТ 7802-81 |
| Гайка М 16-6Н5 | | шт | 64 | шт | 96 | 160 | | ГОСТ 5915-70 |
| Болт М 10 1,25-99g 30,58 | | шт | 64 | шт | | 64 | | ГОСТ 7796-70 |
| Гайка М 10-6Н5 | | шт | 64 | шт | | 64 | | ГОСТ 5915-70 |