

Спецификация элементов дорожного
ограждения

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество						Масса ед., кг	Приме- чание
			Ав. дор. к площадке ЦУКПГ НУ							
			ПК 2+79,00- ПК 6+47,00 слева	ПК 3+14,00- ПК 3+74,00 справа	ПК 4+28,00- ПК 6+38,00 справа	ПК 6+67,00- ПК 8+59,00 справа	ПК 14+88,00- ПК 16+20,00 справа	ПК 14+97,00- ПК 16+21,00 слева		
		Длина ограждения Секция балки угловая (длина 4320)	368	60	210	192	132	124	1086	
СБУ (П)	ГОСТ 26804-2012	Стальной гнутый профиль 312x83x4/ ВСт3пс, ВСт3кп Секция балки угловая (длина 4320)	1	1	1	1	1	1	6	-
			20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	121.20	20,20
СБУ (Л)	ГОСТ 26804-2012	Стальной гнутый профиль 312x83x4/ ВСт3пс, ВСт3кп Секция балки угловая (длина 4320)	1	1	1	1	1	1	6	-
			20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	121.20	20,20
СБ-1	ГОСТ 26804-2012	Стальной гнутый профиль 312x83x4/ ВСт3пс, ВСт3кп Секция балки угловая (длина 4320)	90	13	51	46	31	29	260	-
			5715.00	825.50	3206.75	2921.00	1968.50	1841.50	16478.25	63,50
СД	ГОСТ 26804-2012	Стальной гнутый профиль 312x83x4/ ВСт3пс, ВСт3кп Двутавр №12 120x64x4,8 ГОСТ 8239-89/ ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005	185	31	106	97	67	63	549	-
			4042.25	677.35	2316.10	2119.45	1463.95	1376.55	11995.65	21,85
	ГОСТ 7796-70	Болт М16x30.5.8	370	62	212	194	134	126	1098	-
			30.71	5.15	17.60	16.10	11.12	10.46	91.13	0,083
	ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70	Гайка М16	370	62	212	194	134	126	1098	-
			14.06	2.36	8.06	7.37	5.09	4.79	41.72	0,038
	ГОСТ 7802-81	Болт М16x45.5.8	921	151	526	481	331	311	2721	-
			93.94	15.40	53.65	49.06	33.76	31.72	277.54	0,102
	ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70	Гайка М16	921	151	526	481	331	311	2721	-
			35.00	5.74	19.99	18.28	12.58	11.82	103.40	0,038
	ГОСТ 11371-78	Шайба диаметром 22	921	151	526	481	331	311	2721	-
			16.58	2.72	9.47	8.66	5.96	5.60	48.98	0,018
	ГОСТ 11371-78	Шайба прямоугольная 80x40x4	185	31	106	97	67	63	549	-
			32.38	5.43	18.55	16.98	11.73	11.03	96.08	0,175
	ГОСТ 7802-81	Болт М12x30.5.8	91	14	52	47	32	30	266	-
			3.82	0.59	2.16	1.97	1.34	1.26	11.15	0,042
	ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70	Гайка М12	91	14	52	47	32	30	266	-
			1.46	0.22	0.82	0.75	0.51	0.48	4.25	0,016
	ГОСТ 11371-78	Шайба диаметром 14	91	14	52	47	32	30	266	-
			0.73	0.11	0.41	0.38	0.26	0.24	2.12	0,008
КДБ-Б К2	ГОСТ Р 50971-2011	Световозвращатель	91	14	52	47	32	30	266	-
			30.94	4.76	17.51	15.98	10.88	10.20	90.27	0,34
КА	ГОСТ 26804-2012	Консоль-амортизатор Лист стальной 4x280x290 ГОСТ19903-74/ Ст3сп2, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005	185	31	106	97	67	63	549	-
			699.30	117.18	400.68	366.66	253.26	238.14	2075.22	3,78
		Итого							31558.16	

Инд. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

Р/244-15/3761-Р-111.000.000-АД-01-Ч-017					
"Реконструкция автодорог на Ново-Уренгойском лицензионном участке"					
Изм.	Код.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Селезнев			<i>Селезнев</i>	22.10.15
Пробер.	Котенев			<i>Котенев</i>	22.10.15
Ав. дор. к площадке ЦУКПГ НУ			Стадия	Лист	Листов
			Р	17	
Н. контр.	Аскарובה			<i>Аскарובה</i>	22.10.15
Спецификация элементов дорожного ограждения			ООО "ТюменьТИСИЗ" г. Тюмень		