


Схема армирования ПД20




Спецификация на плиту днища ПД20

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
Детали					
1		Ø12 А500С ГОСТ Р 52544-2006, L=2460	52	2.185	
2		Ø8 А500С ГОСТ Р 52544-2006, L=260	25	0.103	
ПМ		Ø12 А240 ГОСТ Р 52544-2006, L=1300	4	1.155	
Материалы					
		Цементобетон В25 F200 W6 ГОСТ26633-2015			1.88м³


Ведомость расхода стали на плиту перекрытия ПД20, кг

Марка элемента	Изделия арматурные			Изделия закладные	
	Арматура класса			Арматура класса	
	А500			А240	
	ГОСТ Р 52544-2006			ГОСТ Р 52544-2006	
	Ø12	Ø8	Итого	Ø12	Итого
ПД20	113.620	2.575	116.20	4.62	4.62

Опалубка ПД20



Петля монтажная (ПМ)



1. Конструкция смотровых колодцев приведена на листе ВДС-7.
2. После установки монтажные петли срезать.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
35151	08.2019	

						395/1-РД-I-BC			
						Реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1 этап реконструкции. Водосточная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Долдин				08.19		Р	13	
Проверил	Пугачев								
Нач. отд.	Шемелева					Схема армирования сборных смотровых колодцев Ø2.0м. Плита днища ПД20. Масштаб 1:20			
Н. контр.	Кустря								