



Спецификация на 1 секцию пешеходного ограждения

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Вес, кг
1. Секция ограждения	шт	1	19,69
2. Стойка ПО-СТ-000	шт	1	10,62
3. Закладная деталь 260x260x10	шт	1	10,49
4. Труба металлическая диам. 108мм h=0,5м	шт	1	12,55
5. Метизы	шт	1	0,408
Итого:			53,758

- Примечания:
- Конструкция перильного ограждения принята согласно СТО 44884945-005-2013 "Ограждения пешеходные, удерживающие и ограничивающие"
 - На каждом участке устройства ограждения необходимо добавлять в конце стойку, закладную деталь, метизы, металлическую трубы основания.

5/1-У-ТКР1 - 25

Разработка проектной сметной документации на выполнение капитального ремонта ул. Первопроходцев с кольцевой развязкой в п. Уренгой

Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подпись	Дата				
Разработал	Ачужева			<i>Ачужева</i>	04.19	Технологические и конструктивные решения линейного объекта.	Стация	Лист	Листов
Проверил	Бобовникова			<i>Бобовникова</i>	04.19				
Н.контр.	Смагин			<i>Смагин</i>	04.19				
ГИП	Круглов			<i>Круглов</i>	04.19	Часть 1 «Дорожная часть»	П		
Конструкция перильных ограждений							000 "ДорМостПроект"		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.