

84

Перильное пешеходное ограждение

Ф А С А Д

М 1:10

Стойка

1-1

М 1:10

Секция

Примечания

1 Для обеспечения безопасности пешеходного движения проектной документацией предусматривается установка удерживающего пешеходного ограждения у края тротуара на расстоянии 0.30 м от бровки земляного полотна;

2 Сварочные швы по ГОСТ 14771-76;

3 Сварку производить электродами Э50А по ГОСТ 9467-75;

4 Покрытие: горячее цинкование. Толщина покрытия 80мкм серого цвета;

5 Размеры на чертеже даны в миллиметрах.

						01672000034210086830001-ТКРЗ.ГЧ4					
						Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.		Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Квет		04.23	П				1		
Проверил		Сивков		04.23							
						Конструкция перильного пешеходного ограждения		ООО НПФ "Дорцентр"			
Н.контр.		Вишнякова		04.23							
ГИП		Кашпор		04.23							

Копировал

Формат А4 х 3

Спецификация на комплект изделия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса	Всего, кг
Стойка					
1	П01-021	Труба 60х60х2 L=1495мм	1	5.38	5.38
2	П01-22	Заглушка декоративная "Пирамида"	1	0.05	0.05
				Итого:	5.43
Секция					
3	П01-011	Труба 50х30х2 L=1920мм	1	4.47	4.47
4	П01-012	Труба 20х20х1,5 L=900мм	3	0.76	2.28
5	П01-013	Труба 20х20х1,5 L=930мм	2	0.78	1.56
6	П01-014	Труба 20х20х1,5 L=1200мм	2	1.00	2.00
7	П01-015	Труба 20х20х1,5 L=590мм	4	0.50	2.00
8	П01-016	Труба 20х20х1,5 L=1920мм	1	1.61	1.61
9	П01-017	Заглушка лист ф60х2мм	6	0.02	0.09
				Итого:	14.01
Метизы					
	ГОСТ 22036-76	Шпилька М8 L-125	2		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М8	4		
	ГОСТ 11371-78	Шайба 8	4		
				Вес одного комплекта:	19.44

Фундамент из монолитного бетона В20 F₂300 W6 по ГОСТ 26633-2015

Подготовка из щебня М600 фр. 16-22.4 мм по ГОСТ 32703-2014